

### **Технические характеристики гастроскопа пентакс FG-16V:**

Угол поля зрения: 125 град.

Глубина резкости: 3 - 50 мм

Диоптрии: от +2D до -8D

Изгиб дистального конца, вверх-вниз: 180 - 180 град.

Изгиб дистального конца, вправо-влево: 160 - 160 град.

Диаметр дистального конца: 5,2 мм

Диаметр вводимой трубки: 5,3 мм

Диаметр рабочего канала: 2,0 мм

Рабочая длина вводимой трубки: 925 мм

Общая длина: 1270 мм

### **Стандартная комплектация гастроскопа FG-16V:**

Гастроскоп FG-16V - 1 шт.

Биопсийные щипцы с окном KW1815S - 1 шт.

Чистящая щетка (длинная) CS6021SN - 1шт.

Чистящая щетка для цилиндра отсоса CS-C5S - 1 шт.

Канюля TG1918S - нет

Резиновый клапан OF-B173 - 10 шт.

Адаптер для очистки канала воздуха/воды, отсоса OF-B115 - 1 шт.

Набор O-образных колец для цилиндра отсоса OF-B127 - 1 шт.

Набор обратных клапанов (20 штук) OF-B129 - 1 шт.

Адаптер для очистки канала воздуха/воды OF-G17 - 1 шт.

Крышка окуляра OF-D1 - 1 шт.

Наглазник OF-D3 - 1 шт.

Загубник OF-Z5 - 1 шт.

Силиконовое масло OF-Z11 - 1 шт.

"Красная" крышка газового клапана OF-C5 - 1 шт.

Чемодан VF-G5 - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Ключ - 1 шт.